




Aluscreen Futura




01




02



03



04



05



B1

Aluscreen Futura – Outstanding aluminium-backed screen with very high reflection and a relatively good outside view. Ideal for workspace environments where heat, light and glare control is a key issue.

Aluscreen Futura – Hochwertiger, aluminiumbeschichteter Screen mit äusserst hohen Reflexionswerten bei guter Sicht nach aussen. Ideal für Gebäude, in welchen Lichtsteuerung, Blendschutz und Energiekontrolle wichtige Kriterien sind.

Aluscreen Futura – Tissu screen à face aluminium avec un bon pouvoir de réflexion. Idéal pour les environnements de bureaux, où chaleur et luminosité sont des critères de choix importants.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
	Transparency / Transparenz / Transparence
	Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités
	Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001
	Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127
	Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3
	Max. width / Nutzbreite / Largeur max. (cm)
	Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)
	Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu
	Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02
	Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides
	Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de
	Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight
	Green building
	CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances
	SGS
This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.	

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage	

Processing / Verarbeitung / Traitement	
Welding / Schweißen / Soudure	<input checked="" type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)					
Colour Farbe Couleur	01	02	03	04	05
	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0
	72.0	71.0	70.0	70.0	73.0
	24.0	25.0	25.0	26.0	23.0
	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0
	72.0	71.0	72.0	70.0	72.0
	24.0	25.0	25.0	26.0	24.0
	2.0	3.0	5.0	3.0	4.0
	1.20	1.20	1.50	1.00	0.80
	2.80	2.80	3.50	3.00	3.20
	0.46	0.47	0.46	0.47	0.46
	0.33	0.34	0.33	0.34	0.33

- Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)
- Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)
- Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)
- UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
- Vertical/difuse Lighttransmission / Senkrecht/diffuse Lichttransmission /
Degré de transmission de lumière verticale/diffuse (%)
- Vertical/vertical Lighttransmission / Senkrecht/senkrechte Lichttransmission /
Degré de transmission de lumière verticale/verticale (%)

- Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)
 - Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)
 - Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)
 - Shading factor / Abminderungsfaktor /
Facteur d'ombre (EN 14501)
 - Total g-value / Gesamt g-Wert /
Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
- (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

