



# Freshtex Dimout



09



07



17



02



01




13



03



16




28



38



25



18


















C2

**Freshtex Dimout** – Freshtex fabric with a patented air cleaning treatment catabolising bad odours or harmful molecules. The proven weaving structure ensures perfect hanging with Silent Gliss Wave and Wave XL curtain heading systems. It is washable at 60° which makes it a favourite application in sensitive areas.

**Freshtex Dimout** – Freshtex-Stoff, welcher dank patentierter Beschichtung unerwünschte Gerüche und Giftstoffe abbaut und somit aktiv zur Verbesserung des Raumklimas beiträgt. Mit seiner feinen Struktur und ausgezeichnetem Hängeverhalten vor allem für Wave oder Wave XL geeignet. Dank der Waschbarkeit bei 60° ist der Stoff ideal für die Verwendung in sensitiven Bereichen.

**Freshtex Dimout** – Ligne des tissus Freshtex avec une capacité à traiter les mauvaises odeurs et certaines molécules. Cette version en occultant est compatible pour les systèmes Wave et Wave XL. Lavable à 60°.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Dimout / Dimout / Obscurcissant
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	soft / deko / souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	100% Polyester
 Weight / Gewicht / Poids (g/m²) DIN EN 12127	330
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.60
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	295
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	300
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, Class 1 (UNI VF 8456)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-7
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	200 m
 * Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances 	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

#### Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques



Evaluates sound absorption coefficient,  $\alpha_w = 0.55-0.75$   
Bewerteter Schallabsorptionsgrad,  $\alpha_w = 0.55-0.75$   
Coefficient évalué d'absorption phonique,  $\alpha_w = 0.55-0.75$   
DIN EN ISO 354

#### Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage















approx. 1% shrinking possible  
ca. 1% Schrumpfung möglich  
1% de rétrécissement possible






#### Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>
<b>Individual design / Individuelles Design / Design individuel</b>	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★★☆☆
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

#### Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	1	2	3	7	9	13	17	16	18	25	28	38
 Tv	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 Rv	37.5	31.2	14.0	31.2	44.1	4.6	4.6	28.0	4.3	4.2	30.8	16.2
 Av	62.4	68.7	86.0	68.8	55.8	95.4	95.4	72.0	95.7	95.8	69.2	83.8
 Ts	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
 Rs	40.3	38.3	35.2	40.3	44.8	26.7	26.7	37.6	27.1	25.9	39.9	33.2
 As	59.5	61.5	64.6	59.5	55.0	73.1	73.1	62.3	72.8	73.9	59.9	66.6
 Tuv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 Fc	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.80	0.80	0.70	0.80	0.80	0.70	0.70
 got	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

 Tv	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)
 Rv	Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)
 Av	Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)
 Tuv	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)

 Ts	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)
 Rs	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)
 As	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)
 Fc	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
 got	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)

(Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K)  
(Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)  
(Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%



For more information please refer to the brochure. / Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre. / Pour plus d'informations, consultez la brochure.  
[www.silentgliss-collection.com](http://www.silentgliss-collection.com)