


Deep



03



02




01




04



05




06



08



10



09



07

















D1


Deep – Most versatile blackout fabric with wonderful tactile properties. One of the world's first woven blackout fabrics without any additional backing. Usable for soft applications like Silent Gliss Wave curtains but also suitable for roller blinds. At 300 cm wide it is a fabric highlight.

Deep – Höchst funktioneller Blackout-Stoff mit sehr textilem Charakter. Einer der weltweit ersten gewobenen Blackout-Stoffe, welcher ohne zusätzliche Beschichtung auskommt. Einsetzbar für weiche Applikationen wie Silent Gliss Wave oder Wave XL sowie auch für Rollos. 300 cm breit – ein echtes Highlight.

Deep – Un tissu occultant polyvalent avec de belles caractéristiques tactiles. Utilisable pour des rideaux Wave mais aussi pour des enrouleurs / systèmes rollos. Grande laize de 300 cm tissu occultant.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Blackout / Blackout / Occultation totale
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff and soft / versteift und deko / enduit et souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	100% Polyester
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	325
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.45
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	295
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	300
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	4-6
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	120 m
 * Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
 Green building 	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.



Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques



Evaluates sound absorption coefficient, $\alpha_w = 0.30-0.55$
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w = 0.30-0.55$
 Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w = 0.30-0.55$
 DIN EN ISO 354

Processing / Verarbeitung / Traitement	soft / deko / souple	stiff / versteift / enduit
Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel		
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	<input type="checkbox"/>	★★★☆☆
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser		<input type="checkbox"/>

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage

Deep stiff / versteift / enduit	Deep soft / deko / souple
	
	approx. 1% shrinking possible ca. 1% Schrumpfung möglich 1% de rétrécissement possible

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)										
Colour / Farbe / Couleur	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
T_v	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R_v	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	2.90	2.90	2.90	3.40
A_v	96.10	96.10	96.10	96.10	96.10	96.10	97.10	97.10	97.10	96.60
T_s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.00
R_s	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	3.20	3.20	3.20	3.90
A_s	95.90	95.90	95.90	95.90	95.90	95.90	96.80	96.80	96.80	96.10
T_{uv}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F_c	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.89
g_{tot}	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64

T_v Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	T_s Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)
R_v Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)	R_s Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)
A_v Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)	A_s Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)
T_{uv} UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)	F_c Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
	g_{tot} Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)

(Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K)
 (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)
 (Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%